



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

OMSCHRIJVING

C001092

VREDO PROFI 9.0M DS H

Vredo Profi 9.0 DS H

- Machinenummer: 1020.033
- Bouwjaar: 2020
- Schijven: 33cm
- Sectieafsluiting
- 3-punts

Specificaties:

- Werkbreedte 9,0 meter
- Rij-afstand 18,75 cm
- Vredo enkele V-schijven systeem
- 48 schijven
- Onderhoudsvrije mechanisch geveerde duo schijfmeshouders Schijfmeshouders zijn meestuurbaar d.m.v. torsierubbers
- Cassette keerringen en dubbel rijige lagers t.b.v. schijflagering
- Gemakkelijk te vervangen slijtdelen, zoals schijven en slijtvaste kunststof geleideblokken
- Hydraulische afsluiters
- 3-delig open frame
- Automatische (hydraulisch en mechanische) transportvergrendeling
- Mechanisch bediende automatische schijfbescherming met reflecterende delen ter beveiliging tijdens transport, deze omsluiten de schijven bij het inklappen van de zodenbemester
- 1 aansluiting voor centrale smering van scharnierpunten
- Voor optimale bodemvolging kan het frame uitgekapt in het veld vrij pendelen, doordat de in/uitklap cilinders aan elkaar liggen d.m.v. een trek/duw stang in een parallellogram
- Vrije pendeling voorzien van pendel blokkering indien bemester wordt opgekapt (ook instelbaar bij draaien op kopakker)
- Bol- en vlakstelling, door middel van het in- en uitdraaien van de trek/duw stang
- Voldoet aan de eisen gesteld voor de wetgeving wegtransport voor onder andere Nederland en Duitsland
- Breedteborden achterop
- Kentekenplaathouder met verlichting
- 1x Vogelsang Dosimat DMX 50-40-800 verdeler
- Mestslangen 40 mm, voor precisiebemesting
- RVS slangklemmen op de mestslangen en uitstroommondstukken
- Transport breedte onderzijde: 2,98 meter
- Transport breedte bovenzijde: 2,48 meter
- Hoogte staand op de grond: 3,80 meter
- Geschat gewicht ca. 2630kg
- LED verlichting
- Trap met bordes aan achterzijde Vogelsang verdeler
- Demontabele accorbok aankoppeling

Benodigde aansluitingen:

- 2x 1/2" in/uit klappen (open center)
- 2x 1/2" afsluiters (closed center)
- 2x 3/4" verdeler (open center). De verdeler aansluiting benodigt een continu oliestroom van 60 l/min
- 1x 1/2" drukloze retour
- 6" KKV mestslang aansluiting
- 1x aansluiting centrale smering vanaf trekkend voertuig

OPT. HYDR SECTIEAFSL Z/W 6 SECTIES

Zwart-wit gestuurde sectieafsluiting voor Profi 7.5m/8.25m/9.0m DV H en Profi 7.5m/8.25m/9.0m DS H (Hydraulische afsluiters)

Standaard geleverd met:

- 16 polige stekker + kabel
- 7.5m = Afsluitbaar in 6 secties. (4*1.5m / 2* 0.75m)
- 8.25m = Afsluitbaar in 6 secties. (4*1.5m / 2* 1.125m)
- 9.0m = Afsluitbaar in 6 secties. (6*1.5m)
- I.c.m. Vredo Trac, aangestuurd vanuit VTC (of via koppeling Trimble/VTC)

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

