



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

OMSCHRIJVING

C001098

VREDO VT7138

Vredo VT7138

- Machinenummer: 0113.028
- Bouwjaar: 2023
- Uren: ±1.900
- Bandendrukwisselsysteem
- Trimble TMX RTK
- Voorbereid voor Bomech
- Turbovuller (16m³ per minuut)

Specificaties:

- Motor Scania DC16 317A V8, 522 kW / 710 pk watergekoeld
- EU Stage 5 met SCR (AdBlue) en DPF
- Maximum koppel 3320 Nm @ 1400 rpm
- Aandrijving met Vredo VVT700 CVT traploze aandrijving,
- Twee snelheidsbereiken vooruit, 0-20 km/h en 0-40 km/h
- Achteruit 0-17 km/h
- Dieseltank ca. 845 Liter
- AdBlue Tank 69 liter
- Volledig luchtgeveerde Claas-Comfort-Cabine, incl. radio / CD-speler met Bluetooth (met externe microfoon voor telefonie)
- Climate control
- Ruitenwisser gemonteerd op zowel linker als rechter deur
- Bedieningsconsole in rechter armsteun van stoel, incl. joy-stick voor rij- en mestbediening en touchscreen terminal
- Alle voertuig- en bemestingsdata zichtbaar op Hydac Terminal
- Luchtgeveerde Grammer Maximo Super-Comfort stoel
- Instructeursstoel
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels met dodehoek-spiegels
- Efficiënte aandrijflijn d.m.v. Ecomode
- Cruisecontrol met anti-stall regeling
- Permanente 6 wiel aandrijving met sperbaar lengte differentieel in aandrijving van vooras en tandem achterassen
- Voorassen en achterassen met sperbare dwars differentieel, bediening met drukschakelaar in cabine
- Besturing: 6-wiel en hondegangbesturing (tandem-as deels hondegang)
- Banden Mitas 900/60 R42 SFT CHO 192 A8
- Hydraulisch geveerde vooras met niveau regeling en pendeldemping
- Gependelde ophanging achterassen
- 3-Punts hef CAT 3 afmetingen, dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd CAT 4 vanghaken en voorzien van werktuigvering actief geregelde hef onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Hefinrichting bereik 660mm, Max hoogte ca. 1m met 900 banden
- Hefvermogen tussen kogels max. 105 kN (10,5 ton) gemiddeld hefvermogen 75 kN (7,5 ton)
- Handmatige bediening hef middels drukknopkast achterop spatbord
- Automatische vetsmering met 4L reservoir
- 1 Pomp voor gesloten circuit max 267 L/min, 420 bar, aandrijving mestpomp
- 2 LS-pompen, 170 L/min per pomp bij 200 bar, tbv ext hydrauliek en interne functies zoals sturen, koelers, vering, enz.
- 4 Dubbelwerkende ventielen met regeling te bedienen vanuit de cabine
- Standaard met 3/4" drukloze retour
- Achteruitrijalarm
- Camera achterop Trac met LCD kleur monitor incl. luidspreker
- Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
- Telescoopcilinder in het chassis voor het opklimmen van de mesttank
- 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
- LED straatverlichting in voorbumper
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 2 LED verstralers onder cabine
- 4 LED werklampen vooraan cabinedak
- Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Snelkoppeling voor luchtaansluiting achterop Trac
- Brandblusser, 5 kg

OPT. VT7138 TRIBMLE GFX/RTK

- Trimble Autopilot RTK met GFX-750 Display (10,1")
- GFX-750 Display met Precision IQ software
- NAV-900 GNSS Antenne gemonteerd boven draaipunt hef/zwenkbok
- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Maakt standaard gebruik van Glonass, Galileo en BeiDou GPS satellieten
- Standaard EGNOS signaal 0-30 cm nauwkeurig (absoluut 0-2 mtr.)
- Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2 cm (absoluut 0-2,5 cm)
- Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement
- Systeem is inclusief RTK SIM-kaart modem.
- RTK abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met klant

GRAMMER MAXIMO EVOL. ACT. STOEL

- Grammer Maximo Evolution Active Stoel MSG 95 EL/742 met klimaat systeem en gewichtssysteem

EXTRA WERKLAMPEN OP BORDES

- 2 extra LED werklampen op bordes achter cabine

BDWS VT7138-3 MOTOR COMPR.

Bandendrukwijsersysteem met motorcompressor 850 l/min. bij 4 bar en 1500 rpm

- Systeem voor standaard 900 banden met 3,0 m buitenwerkse afmeting
- Leidingen gemonteerd aan de buitenzijde van de banden, demonteerbaar voor transport
- Incl. bediening vanuit de cabine
- 2 verschillende instellingen: voor het rijden in het veld en op de weg
- Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achterassen apart zichtbaar

OPTIE TÜV UITRUSTING VT 7138-3

Aanpassingen met betrekking tot "Deutschen Rechtsvorschriften für Straßentransport"

- Noodstuur inrichting met elektrische hydraulische pomp
- Waarschuwingsborden aan de voor- en achterkant van de machine
- Kentekenplaat houder achterop machine
- Sticker met indicatie max. snelheid
- Wielkeggen
- TÜV-keuring met 40 km/h toelatingspapieren

TANK VT7138-3 ZBV 32000Zs FLEXTANK

Specificatie tankopbouw ZBV 32000Zs:

- Tank volledig uit polyester op een stalen frame met twistlocks, voorzien van 5 klotsschotten
- Tank inhoud 25 m³, met oppompbare flexibele kunststof mestzak (7 m³) tot 32 m³
- Tank hydraulisch kipbaar
- Tank eenvoudig afneembaar door middel van twistlock systeem
- Be- en ontluchting
- Automatische afslag pomp als tank vol of leeg is
- Mechanische niveau aanwijzer en elektronisch in terminal
- Laadhoeveelheid in terminal aangegeven
- 8" 3-weg kraan achter aan tank voor het laden, lossen en rondpompen
- LED werklampen achterop tank
- Voorzien van zwaailamp en camera midden achterop tank
- 1 Inspectieluik achterop tank

OPTIE VOORB 32020ZS BOMECH >24M

- Transport steunen en beugels aan tank, voorbereid voor hydraulische bediening
- 4 punts kruisverbinding aan de achterkant van de tank met stabiel frame
- Hondegang blijft mogelijk
- Mestverdeelbox met snelkoppeling
- 8" mestslang (brandweerslang)
- Aanpassing hydrauliek / elektrisch
- Aanpassing software



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

POMP-FILTERUNIT PF12010

Specificaties:

- Complete pompfilter voorop gemonteerd op het frame
- Vogelsang verdringerpomp VX186-520QD 12.000 l/min hydraulisch aangedreven
- Vogelsang verdringerpomp voorzien van radiale slijtplaten
- Snijfilter VREDO FT6200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- 10" zuigarm aan de voorzijde, 135° draaibaar
- Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
- Vullen bij gereduceerd variabel motortoerental
- Electrisch / Hydraulisch bediening door middel van Joy-stick
- Instelling Mestsysteem parameters op terminal
- Zuigarm bediening programeerbaar
- 6" zuigaansluiting aan voorzijde
- LED verlichting in geïntegreerde bumper
- Bumper standaard voorzien van (flexibele) extra traptrede

OPTIE UITSCHUIFARM PF12000

10" telescopische aandokarm 1,6 m uitschuifbaar. Tot ca. 7,2 m gemeten vanaf vooras op een hoogte van 4m

- Met 10" bol
- 2 hydraulische cilinders voor het aanpassen van de lengte van de aandokarm
- Luchtbediende aansluiting/afdichting
- 4" beluchtingsventiel

OPTIE AANJAGER BOVEN PF12010

Turbovuller bovenin zuigarm:

- Voor extra laadcapaciteit tot 16.000 l/min
- Hydraulisch aangedreven
- Beluchtingsventiel
- Werkt in combinatie met verdringerpomp in by-pass



Vredo

Your fields,
our passion

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

